

٢٦/٢ - يلتزم كل صاحب بناء بعمل وقواف حريق على نفقته بقرب ما سهل البناء أو في المكان الذي تحدده الجهة المختصة.

سادسا: شروط عامة لمرافق الخدمات

٢٧/م - ١- يجب تغطية أرضية دورات المياه والحمامات والمطابخ بطبقة من مادة عازلة للمياه ويفضل أن تعمل من طبقتين متعامدتين وترفع على الحوائط الجانبية بمقدار (٢٠٠مم) أعلى مستوى الأرضية.

٢- تغطي الأرضيات بمادة صلدة لا تمتص المياه ويسهل غسلها وتنظيفها دون اتلافها مثل البلاط السيراميك أو البلاط الاسمنتي أو الرخام أو ما يماثله ويفضل عمل وزرة من نوع بلاط الأرضية بارتفاع لا يقل عن (١٠٠مم).

٣- يجب تغطية حوائط الدورات أعلى الأرضية بارتفاع (١,٥ متر) بمادة مصقولة مانعة للمياه والرطوبة مثل القصارة الاسمنتية المخلوطة جيدا ودهانها بالبوية أو تكسيتهما بتزيح القيشاني أو الرخام الأبيض الاسمنتي المطعم بتكسيرات الرخام "موزايكو".

٤- لا يجوز وضع أجهزة صحية في بدروم لا يسمح منسوب أرضيته بالصرف بالانحدار الطبيعي الى المحارى العامة ما لم تستعمل وسائل آلية لرفع المخلفات تتفق مع الأصول المهنية المقررة.

٥- يراعى في التركيبات الخاصة بأجهزة التبريد والتكييف وأجهزة تسخين المياه ومضخات رفع المياه الى الأدوار العليا شروط الأمان وعدم الازعاج والاهتزاز عند التشغيل وعدم زيادة الضغوط داخلها للدرجة التي قد تؤدي الى انفجار الأنابيب وأن يتم تثبيت هذه التركيبات بطريقة فنية سليمة.

٧